

Smerigliatrice angolare

9565CVRX2

1.400 W • 125 mm • 2.800 – 11.000 g/min

Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e funzione anti-riavvio

Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta 125/115mm con nuovo motore da 1.400W dotato di resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min). Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata. Sistema anti riavvio, avviamento morbido e freno elettrico per la massima sicurezza. Tecnologia SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere e disco



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1400 W
Velocità a vuoto	2800 – 11 000 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Foro (B)	22,23 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Impugnatura AVT	✓
Mola	✓
chiave blocco del dado	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), levigatura	7,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,4 kg
Dimensioni prodotto	299 x 139 x 103 mm

Codice EAN 0088381819336

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI