

Scheda Tecnica  
**PROOFY SOAP EXTRA**  
Rev. 28/11/2022





# Scheda Tecnica Proofy Soap Extra

## DESCRIZIONE

PROOFY SOAP EXTRA è un detergente concentrato con proprietà protettive ed idrorepellenti, specifico per la pulizia dei pavimenti in pietra naturale lucida. È un innovativo detergente concentrato specifico per la pulizia dei pavimenti realizzati in pietra naturale lucida come ad esempio marmo o granito. Il prodotto abbina in una sola soluzione una efficace azione detergente con una spiccata protezione idrorepellente, aumentando allo stesso tempo la lucentezza della superficie: PROOFY SOAP EXTRA pulisce, protegge dall'assorbimento di acqua ed incrementa la lucentezza dei pavimenti in pietra naturale lucida. Rappresenta una soluzione ideale per il lavaggio finale delle superfici su cui sia stata effettuata una levigatura e lucidatura meccanica, ma può essere utilizzato con ottimi risultati anche per la manutenzione ordinaria di qualsiasi pavimento in pietra naturale lucida, in quanto è particolarmente efficace contro lo sporco ordinario ed allo stesso tempo aumenta la lucentezza della superficie e conferisce proprietà idrorepellenti che impediscono l'assorbimento d'acqua della superficie. Se utilizzato regolarmente, PROOFY SOAP EXTRA rende le operazioni di manutenzione ordinaria delle superfici più semplici, più veloci e più efficaci, mantenendo costante nel tempo la bellezza e la lucentezza della superficie. Grazie alla sua formulazione neutra il prodotto può essere applicato su qualsiasi pietra naturale, anche quelle più delicate come ad esempio marmo o travertino.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ideale per la pulizia finale dopo la levigatura/lucidatura
- Conferisce proprietà idrorepellenti
- Aumenta la lucentezza della superficie
- Ottimo potere detergente
- pH neutro: prodotto non aggressivo
- Non necessita di risciacquo
- Lascia un gradevole profumo di pulito
- Non danneggia il materiale trattato

## CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto specifico per l'applicazione su finiture lucide.

Prodotto idoneo per applicazione su: Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo resina, Agglomerato quarzo resina, Granito, Gres porcellanato levigato, Limestone, Marmo, Travertino, Cemento.

## RESA E STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

900-1100 m<sup>2</sup>/l

Applicazione Meccanica: Monospazzola con Pad Bianco

Applicazione Manuale: Mocho e panno in microfibra

## APPLICAZIONE MANUALE

Diluire il prodotto versando 2 o 3 tappi in 5 litri di acqua e procedere al lavaggio del pavimento.

Strizzare bene il mocho e passarlo sulla superficie avendo cura di trattare ogni settore in maniera omogenea. Attendere la completa asciugatura della superficie e, se necessario, rimuovere i residui polverosi visibili in controluce mediante l'utilizzo di un panno in microfibra asciutto e pulito.

# Scheda Tecnica Proofy Soap Extra

## APPLICAZIONE CON MONOSPAZZOLA

Diluire il prodotto versando 2 o 3 tappi in 5 litri di acqua. La diluizione può essere effettuata direttamente nel serbatoio della monospazzola o in un altro contenitore. Procedere al lavaggio della superficie prestando attenzione a trattare ogni settore in maniera uniforme. Si suggerisce spazzolare ogni metro quadro per circa 10 secondi, durante i quali è importante non fare asciugare il prodotto sulla superficie. Al termine del lavaggio aspirare i residui con un aspira-liquidi. Nel caso in cui il prodotto si asciughi sulla superficie, spazzolare nuovamente il settore con un pad bianco possibilmente asciutto e pulito.

## INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto si applica senza particolari indicazioni o raccomandazioni.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

## SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei.

## DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido viscoso
Colore:	Ambrato
Odore:	Personalizzato
pH:	11,0 ± 0,4
Peso specifico (20°)	1002 ± 10 g/l

## STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

## PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.



Via Teramo, 11, 65024  
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061  
Manoppello Scalo (PE) Italy  
email: [info@lmachine.com](mailto:info@lmachine.com)  
[www.lmachine.com](http://www.lmachine.com)

