

Burineur SDS-Max

HM0871C

1 100 W

Vibrations réduites, frappe maximisée

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée).
12 positions de burin. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2650 min ⁻¹
Puissance de frappe	8,1 J
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, Chisone	11,4 m/s ²
Facteur k de vibration, Chisone	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, burinage avec poignée latérale de type D	12,8 m/s ²
Facteur k de vibration, burinage avec poignée latérale de type D	1,5 m/s ²
Poids sans câble	5,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	466 x 116 x 230 mm
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Puissance compacte avec moins de poids
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Mandrin coulissant « One - Touch » pour remplacer facilement les forets
- Interrupteur à glissière facile à utiliser

Code EAN 0088381605335

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

