

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto liquido per lucidare e ravvivare il colore delle pietre, in particolare i bordi e gli angoli difficili da raggiungere dalle levigatrici o macchine per lucidare. Per comodità d'uso è particolarmente adatto per l'utilizzo su superfici verticali e superfici irregolari come statue, vasi e decorazioni.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato quarzo-conglomerato, pietre lucidabili.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

ASpetto:	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE:	Caratteristico di solvente
PESO SPECIFICO A 20°C:	1,50 ± 0,05
SOLUBILITÀ IN ACQUA:	Insolubile in acqua
SCALA PH:	N.A.
STOCAGGIO A 20°C:	18 mesi nell'imballo originale



ISTRUZIONI PER L'USO

Stendere uniformemente sulla superficie ben pulita e ben asciutta e priva di polvere. Lasciare asciugare circa 10 minuti. Per ottenere un lucido più brillante si consiglia di strofinare con un panno asciutto, con paglia d'acciaio fine (non saponata), o con una spazzola.

CONSIGLI

Per facilitare la penetrazione del preparato si consiglia scaldare la lastra da trattare; tale procedimento consente l'apertura della porosità, la penetrazione della cera in profondità e quindi un risultato eccellente. Più tempo la cera rimane sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale. Si consiglia l'utilizzo del Preparato Liquido su materiale levigato fino alla grana 800. Non su materiali sintetici quali plastica, linoleum e laminati. Utilizzare il prodotto all'esterno o in ambienti ben areati.

RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la lucidatura di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un kg di prodotto si possono lucidare 25/30 m².

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
002APL01	750 ml	6
002APL05	4 lt	2

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto è a base solvente, prendere le dovute precauzioni, areare i locali o usare all'esterno.