

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA513Z

18V • 125mm • 3.000 - 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antirivolo permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. E' presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivolo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381853590

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



197610-3

Chiave 2 punti 35



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782407-9

Chiave due punti 35mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



ACCESSORI OPTIONAL

122911-0

Copri disco 125mm uso taglio



162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm



197610-3

Chiave 2 punti 35



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782407-9

Chiave due punti 35mm



B-12778

Disco diamantato 125mm, Comet



B-12996

Disco diamantato Comet,



B-13091

Disco diamantato 125mm, Comet, A



B-38560

Disco diamantato offset a basse



B-53992

Disco diamantato 125mm, Nebula, A



B-55310

Disco diamantato “rescue” a settori Ø

