A BASE ACIDA, “EFFETTO ANTICATO” E PROCESSO DI INVECCHIAMENTO PER MARMO LEVIGATO, BURATTATO, GREZZO

Master Line

MADE IN ITALY

www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com

SAND PLUS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Soluzione concentrata a base acida formulata per creare un effetto anticato o invecchiato su marmo, calcare e altre pietre naturali a base di calcio. Grazie all'uso di acidi tamponati, SAND PLUS produce chimicamente una texture a “buccia d'arancia” sulla superficie, conferendo al materiale un aspetto invecchiato e invecchiato modificandone la struttura. È altamente consigliato per pietre come Perlino, Trani, Rosso Verona, Rosa Asiago, Travertino e Biancone, in quanto ne esalta il colore e le caratteristiche naturali. Alternativa ai trattamenti superficiali meccanici o tradizionali, SAND PLUS permette di ottenere facilmente una finitura anticata senza l'ausilio di particolari strumenti e macchinari. Il prodotto non lascia segni o ombre sulla superficie.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmi, pietre calcaree, travertino e tutti i marmi a base di calcio.

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Giallo chiaro
ODORE	Caratteriristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,038 +/- 0,02 g/cm^3
SOLUBILE IN ACQUA:	Solubile
pH:	0,50 +/- 0,05
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell’imballo originale.



ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di procedere all'applicazione completa del prodotto, testare SEMPRE il prodotto seguendo le indicazioni riportate di seguito. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte, prive di sporco, polvere, sporcizia e incrostazioni superficiali. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima di procedere all'applicazione. Lasciare una ventilazione adeguata durante l'uso.
Il prodotto rilascia fumi che reagiscono con i rubinetti in vetro, metallo o alluminio. Indossare una maschera facciale e un equipaggiamento protettivo adeguato, come indicato nella scheda di sicurezza del materiale. Non lasciare che il prodotto si asciughi sulla superficie.
Prodotto pronto per l'uso. Applicare SAND PLUS in modo uniforme sulla pietra da trattare, lasciando un tempo di contatto di 10-15 minuti. Durante questo tempo, il prodotto reagirà con il calcio creando una schiuma sulla superficie.
Lasciare che il prodotto reagisca con il materiale. Trattare piccole aree alla volta. Al termine della reazione, aggiungere acqua alla superficie e rimuovere tutti i residui. Riapplicare fino a ottenere l'effetto desiderato.
Risciacquare/strofinare la superficie con una soluzione di acqua e ULTRA STRIPPER (utilizzando un rapporto di diluizione di 1:3) in modo da neutralizzare efficacemente la reazione acida. Risciacquare con acqua pulita, rimuovere e lasciare asciugare completamente il materiale.

CONSIGLI

Il prodotto è pronto per l'uso. Effettuare sempre una prova per determinare la reazione del prodotto sul materiale da trattare. Il prodotto è a base acida e può creare fumi e danneggiare le superfici vicine. Indossare i dispositivi DPI raccomandati durante l'uso. Risciacquare tutti gli attrezzi e le apparecchiature con abbondante acqua. Non utilizzare SAND PLUS su superfici metalliche. Prima di utilizzare il prodotto, leggere sempre l'etichetta del prodotto, le TDS e le schede di sicurezza per le indicazioni sui DPI. Applicare a una temperatura compresa tra 10°C e 20°C.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

1 kg di prodotto è per 2-3 m² a seconda del materiale, della consistenza e della porosità della superficie.

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
059DPLUSN005	5 lt	4
059DPLUSN025	25 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta. Conservare nell’imballo originale. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell’etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l’effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall’azione degli acidi. Durante l’utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

Il presente documento sostituisce ed annulla i precedenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono risultate da accurati test ed esperienze eseguite nei nostri laboratori e da ritenersi attendibili; dato però il gran numero di fattori ambientali che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. I marchi ed i loghi sono di esclusiva proprietà di Bellinzoni srl, la copia o la modifica in toto o in parte di quanto contenuto nel presente documento è vietata, esonera la società Bellinzoni da qualsiasi responsabilità e sarà perseguita a norma di legge.