



PETRA ANTIQUA

Disgregante chimico in soluzione acquosa a base acida con effetto anticato

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

PETRA ANTIQUA è un disgregante chimico in soluzione acquosa a base acida molto concentrato per anticare in modo veloce, pratico ed economico anche marmi nuovi come se avessero esteticamente vissuto mille anni. Impartisce corrosione su marmi e permette di ottenere una sabbiatura chimica anticante e una finitura superficiale con effetto a buccia d'arancia; realizzando in 30 minuti ciò che la natura realizza nel tempo. **PETRA ANTIQUA** permette di sabbiare chimicamente molti marmi colorati e non; si distingue per la facilità di applicazione ed è indicato particolarmente nelle piccole produzioni e su materiali tipo: Rosso Verona, Biancone, Trani, etc., escluso pietre e graniti.

MODALITÀ D'USO

Diluizione: Il prodotto si usa tale e quale come ricevuto.

Applicazione: Bagnare con il prodotto **PETRA ANTIQUA** uniformemente tutta la lastra lucida, ossia levigata e disposta orizzontalmente, utilizzando un annaffiatoio come mezzo di lavoro od altro opportuno applicatore. Lasciare agire per 15-30 minuti circa; successivamente risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se si desidera un effetto più marcato, ripetere l'operazione di acidatura lasciando agire il prodotto **PETRA ANTIQUA** per non più di 5-10 minuti, sempre seguendo lo stesso metodo come sopra descritto.

Fare sempre una prova campione su una piccola superficie per valutare l'efficacia del prodotto e

osservare se sul marmo si forma una copiosa schiuma bianca. In caso affermativo, procedere al trattamento di acidatura lasciando agire il prodotto per 15 minuti e risciacquare con acqua.

QUANTITÀ D'USO

1 litro per 2-3 m² circa.

PRECAUZIONI

Lavorare sempre in luoghi aperti o sotto cappe di aspirazione.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 10 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti in area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o stoccaggio non corretto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le

modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE